

## Modelos MIGI 602 HBE OPEN / MIGI 602 LBE OPEN

### GRUPO ELECTRÓGENO INTEGRADO CON COMPRESOR – Versión ABIERTA

Motor	HONDA mod. GX 390
Motor	LONCIN mod. G 420
Potencia / RPM	11,7 HP / 3.600 rev/min
Potencia / RPM	12,3 HP / 3.600 rev/min
Combustible	Gasolina
Depósito	6,1 l
Consumo	2,5 l/h
Encendido	Eléctrico
Enfriamiento	Aire Forzado
Salida de humos	Posicionada hacia la derecha

### GENERADOR DE ENERGÍA

Alternador	115/230 V Monofásico
Alternador	400 V Trifásico (Opcional)
Potencia / Frecuencia	5,0 kVA / 50 Hz (Monofásico)
Potencia / Frecuencia	6,0 kVA / 50 Hz (Trifásico + Monofásico)
Potencia con Servicio AUX	1,0 kVA

### COMPRESOR

Compresor	Bicilindrico
Revoluciones/minuto (RPM)	1.150 rev/min
Producción de Aire	870 l/min – 52,2 m <sup>3</sup> /h
Presión Max	11 bar – 160 PSI
Tanque (Acero)	150 l

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones L x P X A	1.300 x 500 x 1.150 mm
Peso	210 kg
Clase de Protección	IP 23



Modelo MIGI 602 HBE/O