

Modelli MIGI 602 HBE OPEN e MIGI 602 LBE OPEN

GRUPPO ELETTROGENO INTEGRATO CON COMPRESSORE – Versione APERTA

Motore	HONDA mod. GX 390
Potenza / RPM	6,4 kW (8,6 HP) / 3.000 giri/min
Motore	LONCIN mod. G 420
Potenza / RPM	7,5 kW (10,1 HP) / 3.000 giri/min
Carburante	Benzina
Serbatoio	6,1 l
Consumo	2,5 l/h
Accensione	Elettrica
Raffreddamento	Aria Forzata
Scarico Fumi	Posizionato sul Lato Destro

GENERATORE DI CORRENTE

Alternatore	115/230 V Monofase
Alternatore	400 V Trifase (Opzionale)
Potenza / Frequenza	5,0 kVA / 50 Hz (Monofase)
Potenza / Frequenza	6,0 kVA / 50 Hz (Trifase + Monofase)
Potenza con Servizio AUX	1,0 kVA

COMPRESSORE

Compressore	Bicilindrico
Giri al Minuto (RPM)	1.150 giri/min
Produzione Aria	870 l/min – 52,2 m ³ /h
Pressione Massima	11 bar – 160 PSI
Serbatoio (Acciaio)	150 l

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni L x P x H	1.300 x 500 x 1.150 mm
Peso	210 kg
Classe di Protezione	IP 23



Modello 602 HBE/O