

Modell MIGI 602 HBE OPEN und MIGI 602 LBE OPEN

STROMAGGREGAT EINGEBAUT MIT LUFTKOMPRESSOR - OFFENE Version

Motor	HONDA mod. GX 390
Leistung / RPM	6,4 Kw (8,6 HP) / 3.000 U/min
Motor	LONCIN mod. G 420
Leistung / RPM	7,5 Kw (10,1 HP / 3.000 U/min
Kraftstoff	Benzin
Tank	6,1 Liter
Verbrauch	2,5 Liter/Stunde
Zündung	Elektrische
Kühlung	Gebläse Luft
Abgas	Rauch, Auf der rechten Seite

STROMGENERATOR

Lichtmaschine	115/230 V Einzelphase
Lichtmaschine	400 V Dreiphasen (Optional)
Leistung / Frequenz	5,0 kVA / 50 Hz (Einzelphase)
Leistung / Frequenz	6,0 kVA / 50 Hz (Dreiphasen + Einzelphase)
Leistung mit Betrieb AUX	1,0 kVA

KOMPRESSOR

Kompressor	Zweizylinder
Umdrehungen pro Minute (RPM)	1.150 U/min
Luftproduktion	870 Liter/min – 52,2 m ³ /Stunde
Druck Max	11 bar – 160 PSI
Tank (Stahl)	150 Liter

ALLGEMEINE MERKMALE

Abmessungen L x V x H	1.300 x 500 x 1.150 mm
Gewicht	210 kg
Schutzklasse	IP 23



Modell MIGI 602 HBE/O